



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 PL-3.0t
②	バスケット	1	SUS304 バンチングメタル 1.0t×4φ×6p
③	流出口	1	SUS304 内衬ソケット 80A
④	可動式整流板 A	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑤	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑥	可動式整流板 C	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	排水トラップ管	1	塩ビ DT75
⑧	掃除口	1	塩ビ C075
⑨	防水止め	一式	SUS304 FB-15×5.0t
⑩	点検蓋	1	SS 縞板 3.2t
⑪	受枠本体	一式	SUS304 L-30×30×3.0t
⑫	蓋用補強枠	一式	SS L-20×20×3.0t
⑬	補強材	一式	SS L-20×20×3.0t
⑭	落込式取手	2	SS 10φ
⑮	アジャスター用固定金具	4ヶ所	SUS304 FB-40×4.0t (12φ穴開け)
⑯	アジャスター金具	4ヶ所	SS L-20×20×3.2t H=23(曲げ加工)

実容量	54ℓ
国内仕様	

* 標準流出方向は(Y)方向となります。
 (X)(Z)方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
 * 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、
 詳細はお問合せ下さい。
 * 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。
 (別途、SUS製等も特注対応致します。)

FLP工業株式会社

作図者	千崎	図面名	SUS製オイル(ガソリン)阻集器 側溝流入埋設型
検図者		品番	SO-630
			縮尺 1/8