



番号	名称	数量	規格・寸法
①	本体	一式	SUS304 PL-3.0t
②	バスケット	1	SUS304 ハンチングメッシュ 1.0t×4φ×6p
③	流入口	1	SUS304 内襯ソケット 100A
④	流出口	1	SUS304 内襯ソケット 100A
⑤	可動式整流板 A	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑥	可動式整流板 B	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑦	可動式整流板 C	1	SUS304 2B PL-1.5t
⑧	排水トラップ管	1	塩ビ DT100
⑨	掃除口	1	塩ビ C0100
⑩	防水止め	一式	SUS304 FB-15×5.0t
⑪	通気口	1	SUS304 内襯ソケット 50A
⑫	点検蓋	2	SS 縞板 3.2t
⑬	受枠本体	一式	SUS304 L-50×50×4.0t
⑭	蓋用補強枠	一式	SS L-40×40×3.0t
⑮	補強材	一式	SS FB-25×4.5t
⑯	スレ止材	1	SS FB-25×3.2t
⑰	落込式取手	4	SS 10φ
⑱	アンカー用固定金具	6ヶ所	SUS304 FB-40×4.0t (12φ穴開け)
⑲	アンキスター金具	8ヶ所	SS L-20×20×3.2t H=40 (曲げ加工)

実容量	180ℓ
国内仕様	

- \* 標準流入方向はⓐ方向となります。  
①⑧方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 標準流出方向はⓎ方向となります。  
⑩⑬方向ご希望の場合はお申し付け下さい。
- \* 予告無くデザイン等変更する場合がございますので、  
詳細はお問合せ下さい。
- \* 標準セットの点検蓋はSS縞鋼板製です。  
(別途、SUS製等も特注対応致します。)

**パイ工業株式会社**

作図者	千崎	図面名	SUS製オイル(ガソリン)阻集器 パイプ流入埋設・床吊兼用型
検図者		品番	SOR-1050
			縮尺 1/15